

BMTK – 022 - ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

22. sz. bölcsőde mintaterv koncepciótervéhez

1 csoportszobás bölcsőde

Alapadatok

- Beépített terület: 246 m²
- Épület bruttó alapterülete: 203 m²
- Épület nettó alapterülete: 163 m²
- Fedett teraszok területe: 69 m²
- Épületmagasság: 4,8 m
- Költségkategória: bruttó 150-200 millió Ft

Építészeti koncepció

A paca és a négyzet találkozása – otthonra lelni a világban

Emberi létünk egyik legfontosabb forrása a közösség. Míg a születés utáni első idők az anyával való kapcsolatról és a családról szólnak, egy kisgyermek számára az első igazi intézmény a bölcsőde. Az ide való belépés egy hosszú szocializációs folyamat első lépése, ez az a kitüntetett pont, ahol gyermek először találkozik a társadalom intézményes formájával. A lassan önállóodó, a korlátok létével még csak ismerkedő személyiség itt egy intézmény rendjével, a közösség szabályaival szembesül. A két világ összetalálkozása egy izgalmas és rendkívül inspiráló kölcsönhatást eredményez.



Szépen képezi le ezt a viszonyt a bölcsődés gyermekek rajzainak világa, ahol a keretektől függetlenül – legyen az a papír széle, vagy éppen a színezendő forma – szabadon

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.

TELEFON / +361 279 2640

FAX / +361 279 2641

WWW.LECHNERKOZPONT.HU

RRFLTK@LECHNERKOZPONT.HU

áramlanak a vonalak. Ez a festékpaca és a vonalzóval rajzolt négyzet találkozása, ez a gyermek és az őt körülvevő kulturális közösség első találkozása. A két elem: a szocializációs folyamat kölcsönhatásai, illetve ennek a rajzokban megjelenő vizuális leképeződése adott inspirációt koncepciónk kialakításához.

Építészeti felvetésünket a téglalap alakú, geometrikus épület és az organikus, egyenes vonalakat nyomokban sem tartalmazó kert találkozása határozza meg. A burkolt és a zöldfelületek egymásba folyó, véletlenszerűnek ható foltjai befolyznak a fedett teraszra, a csoportszobákba, az átadóba – és íves falakká, burkolati foltokká, bútorokká válnak. Ezekben a terekben találkozik össze ténylegesen a két világ: az egyszerű derékszögek és a zabolázatlanul áramló vonalak. Találkozásukból játékos, inspiráló formák és terek jönnek létre, melyeknek a léptékét a gyerekek méretéhez illesztettük.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermek elsajátítsa azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben. Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Célunk egy olyan mintaterv koncepció alapjait letenni, ami jól alkalmazható a legtöbb környezetben, moduláris, bővíthető és segítséget nyújt annak, aki bölcsődét alapít.

Telepítési lehetőségek

Az egyszintes, nyeregtetős épület szabadon állóan telepíthető, 17 x 16 méter méretű téglalap befoglaló mérettel, hosszabb utcai és rövidebb oldalkerti homlokzattal. A csoportszobák és fedett terasz homlokzata déli vagy nyugati tájolással a legmegfelelőbb. Az épület előkertje, és a kiszolgálósáv felőli oldalkertje a szabályozás szerint szükséges minimum, hogy minél több hely maradjon a játszókertnek. Az épület saroktelekre is elhelyezhető.

Instrukciók az adaptáló tervezőknek

A ház alaprajzi képlete egyszerű: a szélfogóból a gyermeköltöző-átadóba lépünk, ebből nyílik balra a csoportszoba, majd tovább a nagy fedett terasz; jobbra és szemben pedig az L-alakú sávba rendezett, racionális kiszolgáló helyiségsor. A funkcionális szerkesztés modulárisá teszi a házat, a koncepció egy-, két- négy- vagy akár több csoportszobás bölcsődeméretre is adaptálható. Az egy sávba rendezett kiszolgálóhelyiségek mérete, sorrendje az igényeknek megfelelően változtatható.

Alkalmazott szerkezetek, műszaki megoldások

Az épület földszintes, téglafalás szerkezetű, vasbeton sávalappal és koporsófüdémmel, faszervezetű teraszfedéssel. Fontos koncepcionális elem, hogy „egyszínű” ház: a vakolat, a cserépfedés, a nyílászárók, a fa tetőszerkezet lazúrja, az ereszcatornák – minden külső elem ugyanolyan terrakotta színű. A tető nyeregtető hódfarkú cserépfedéssel, egy alacsony (14°) és egy magas (43°) hajlású tetősíkkal, a legmagasabb ponton felülvilágító sávval. Az épület három homlokzata szigorú derékszögű raszterben szerkesztett, a fedett terasz felőli külső fal pedig hullámzóan íves. A nyílászárók fa, esetleg fa-alu anyagúak, a csoportszobák ablakai és ajtajai színre festett fa kerettel, az ablakok külső és belső ülőfelülettel.

A padlóburkolat a csoportszobában és az irodában parketta; a gyermeköltöző / átadókban, közlekedőkben öntött műgyanta; a vizes helyiségekben greslap, a külső burkolt felületek anyaga pedig vízáteresztő gumiburkolat. A belsőépítészetben természetes anyagokat és visszafogott színhasználatot javaslunk, a harsány fal- és bútorszínek, éles sarkok kerülendők.

Helyiségkimutató

• Szélfogó / babakocsi-tároló	10,22 m ²
• Gyermeköltöző / átadó	33,21 m ²
• Csoportszoba	48,19 m ²
• Gyermekfürdőszoba	10,46 m ²
• Melegítőkonyha	6,96 m ²
• Tejkonyha	2,16 m ²
• Fehér mosogató	3,84 m ²
• Tároló	3,36 m ²
• Hulladéktároló	3,84 m ²
• Vezetői iroda	10,56 m ²
• Nevelői szoba	6,60 m ²
• Öltöző	4,80 m ²
• Mosdó	3,42 m ²
• Akadálymentes mosdó	3,84 m ²
• Kültéri wc	3,56 m ²
• Mosoda	4,05 m ²
• Gépészet	3,70 m ²
Összesen	162,77 m²
• Fedett terasz	68,56 m ²

Tervjegyzék

É1	Földszinti alaprajz	m=1:100
É2	A-A metszet	m=1:100
É3	Utcai homlokzat	m=1:100
É4	Oldalsó homlokzat	m=1:100
É5	Hátsó homlokzat	m=1:100
É6	Oldalsó homlokzat	m=1:100

Budapest, 2021. október 15.